

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

Produktname: Lackspray RAL 3000 Feuerrot Seidenglanz
Sicherheitsdatenblatt: 29.04.2024
Firma: Normfest GmbH
Artikelnummer: 2893-810-001
Sachnummer:

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



GEFAHR
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz: Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Handschutz:
Augenschutz: Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz: Leichte Schutzkleidung
Handhabung und Lagerung: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:
Geeignete Löschmittel: Löschpulver.
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung sorgen.
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Rückhaltung und Reinigung: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt: Als gefährlichen Abfall entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.